FAA-420-RI-ROW Daljinski indikator

BOSCH
Invented for life

- 360 ° pogled, kako za zidni tako i za stropni nosač
- Jednostavno kabliranje zahvaljujući nosaču kablovskih kravata i rupama za izbijanje u svim smjerovima
- Dug vek i robusno građevinsko kućište
- Efikasna LED

Daljinski indikator koristi se kada je automatski detektor postavljen na mesto skriveno ili ne vidljivo, poput zatvorenih prostorija, lažnih plafona ili zidova. Preporučuje se postavljanje daljinskog indikatora u hodnike ili prilaze odgovarajućim zgradama ili prostorijama zgrade.

Sertifikati i odobrenja

Region	Pridržavanje propisa / oznake kvaliteta	
Evropa	CPR	0786-CPR-21481 FAA-420-RI-DIN/ FAA-420-RI-ROW
Poljska	ITB	020-UWB-2643/W FAA-420-RI-DIN / FAA-420-RI-ROW
Evropa	CE	FAA-420-RI-DIN/-ROW

Napomene o instalaciji / konfiguraciji

- Na daljinski indikator možete povezati samo jedan detektor. Međutim, moguće je naznačiti alarm više detektora na LSN magistrali putem konfiguracije panela sa softverom za daljinsko programiranje FSP-5000-RPS.
- Na LSN periferiji zbir svih dužina kabla između LSN uređaja i daljinskih indikatora, kao i između LSN interfejs modula i konvencionalnih uređaja ne sme biti veći od 500 m.
- Ako koristite nezaštićene kablove, dužina kabla između LSN uređaja (npr. Detektora) i daljinskog indikatora je ograničena na maksimalno 3 m.
- Ako je povezan na ne-LSN detektor, struja mora biti spoljašnja ograničena na maksimalno 30 mA.

Tehnička specifikacija

Operativni napon	zavisi od trenutnog unosa
Trenutno napajanje	3 to 30 mA
Dozvoljeni profil žice	0.4 do 1.3 mm
Dimenzije	85 x 85 x 28 mm
Težina	45 g
Operativna temperatura	-20 to +65°C

Relativna vlažnost vazduha	< 95% (bez kondenzacije)
Stepen zaštite (IEC 60529)	IP40